

# AKTYWNY ODGAŁĘŹNIK SMATV

**Model :** BL5-2TAP      **Opis :** 5 WEJŚĆ, 3 X 5 WYJŚĆ



## Cechy:

- Wbudowany wzmacniacz
- Bardzo niskie straty sygnału
- Wysoka izolacja pomiędzy poszczególnymi torami
- Obudowa zapewniająca wysoki poziom ekranowania
- Łatwy montaż i podłączenia

## Parametry techniczne:

		Specyfikacja	Opis
Zakres częstotliwości	Terr.	47~862 MHz	
	SAT	950~2150 MHz	
Wejścia		4 SAT + 1 Terr.	Gniazda typu F
Wyjścia		4 SAT + 1 Terr.	Gniazda typu F
Odgałężenie		2 x 4 SAT + 2 x 1 Terr.	Gniazda typu F
Tłumienie przelotowe	Terr.	1dB	Tłumienie
	SAT	1dB	Tłumienie
Tłumienie na odgałężeniu	Terr.	2dB	Wzmocnienie
	SAT	2dB	Wzmocnienie
Zakres regulacji	Terr.	15dB	
	SAT	15dB	
Tłumienie sygnałów zwrotnych	Terr.	15dB	
	SAT	15dB	
Izolacja	OUT-OUT	30dB	
	OUT-TAP	30dB	
Zasilacz		IN: 100~240V OUT: 18V 1200mA	
Wymiary		160 x 125 x 43	mm